

Technische Daten Flexilo Gewebetanks

Flexilo Compact, Mindestraumhöhe 200 cm¹⁾

Art.Nr.	Befüllmenge ²⁾ bei Raumhöhe von		Länge	Breite	Höhe ³⁾
	200 cm	240 cm			
KGT1814EU	1,6 - 2,0 t	2,7 - 3,3 t	1.840 mm	1.440 mm	1.970 mm
KGT1818EU	2,0 - 2,5 t	3,4 - 4,0 t	1.840 mm	1.840 mm	1.970 mm
KGT2614EU	2,4 - 3,0 t	4,0 - 4,7 t	2.580 mm	1.440 mm	1.970 mm
KGT2618EU	3,2 - 4,0 t	5,0 - 6,2 t	2.580 mm	1.840 mm	1.970 mm
KGT2620EU	3,7 - 4,7 t	5,5 - 7,0 t (unter 10.000 l Volumen) ⁴⁾	2.580 mm	2.040 mm	1.970 mm
KGT2626EU	4,9 - 6,1 t	7,2 - 8,5 t ⁴⁾	2.580 mm	2.580 mm	1.970 mm



¹⁾ Für Raumhöhen unter 200 cm können die Steher bauseitig bis zu einer minimalen Raumhöhe von 185 cm gekürzt werden. Dabei verringert sich die Befüllmenge und es erfolgt keine vollständige, automatische Entleerung (bis zu 30 % Restmenge). Aufgrund von verbleibenden Restmengen im Tank kann es zu einem höheren Staubanteil kommen. In diesem Fall empfiehlt sich die regelmäßige Reinigung des Gewebetanks.

²⁾ Die Befüllmenge ist abhängig vom Schüttgewicht der Pellets (kg/m³) sowie der Raumhöhe und kann bis zu 20% differieren.

³⁾ Höhe (mm) Steher

⁴⁾ Über 10.000 Liter Füllvolumen gelten besondere Brandschutzbedingungen.

**Flexilo Compact nur in Verbindung mit Vakuumsaugsystem.
ÖkoFEN Gewebetanks sind nur in Verbindung mit einer Kesselanlage erhältlich.**

HINWEIS: Bitte beachten Sie die Planungsunterlagen und Montageanleitungen (Download via ÖkoFEN Partner Login).

Flexilo Classic, Mindestraumhöhe 215 cm

Art.Nr.	Befüllmenge ¹⁾	Länge	Breite	Höhe ²⁾
S160EU	2,0 - 2,5 t	1.700 mm	1.700 mm	1.970 mm
S190EU	2,8 - 3,2 t	2.040 mm	2.040 mm	1.970 mm
S220EU	3,1 - 3,6 t	2.300 mm	2.300 mm	1.970 mm
S260EU	4,0 - 4,6 t	2.580 mm	2.580 mm	1.970 mm
S2216EU	2,7 - 3,1 t	2.300 mm	1.700 mm	1.970 mm
S2219EU	3,0 - 3,4 t	2.300 mm	2.040 mm	1.970 mm
S2619EU	3,0 - 3,6 t	2.580 mm	2.040 mm	1.970 mm
S2622EU	3,6 - 4,2 t	2.580 mm	2.300 mm	1.970 mm



¹⁾ Die Befüllmenge ist abhängig vom Schüttgewicht der Pellets (kg/m³) sowie der Raumhöhe und kann bis zu 20% differieren. Für die Maximalfüllmenge muss eine Raumhöhe von mind. 240 cm gegeben sein.

²⁾ Höhe (mm) Steher

ÖkoFEN Gewebetanks sind nur in Verbindung mit einer Kesselanlage erhältlich.

HINWEIS: Bitte beachten Sie die Planungsunterlagen und Montageanleitungen (Download via ÖkoFEN Partner Login).